

TIG200PACDC PFC LCD



Funkcja:

- Wytrzymała, solidna, ergonomiczna i nowoczesna konstrukcja
- Kolorowy panel sterowania LCD
- Możliwość dostosowania szerokiego zakresu napięcia
- Technologia stabilizacji HF
- Łuk pulsacyjny [Dash-Arc]
- **Inteligentny Lift TIG**
- Zapisywanie parametrów pracy
- W pełni funkcjonalne spawanie pulsacyjne TIG
- Wiele nastawów do spawania AC
- Regulacja częstotliwości (Hz) spawania AC
- Elastyczne rozwiązania w zakresie zdalnego sterowania
- Korekcja współczynnika mocy (PFC), przyjazna dla generatora
- Szybki reset do ustawień fabrycznych; automatyczny tryb uśpienia
- Dostępna opcja chłodzenia cieczą (chłodziwa LC-30)
- **System aktywnego równoważenia przepływu powietrza (ABAP)**
- Sterowanie czasem przed wypływem i po wypływie gazu
- Urządzenie obniżające napięcie (VRD)
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem



Specyfikacja:

NR KATALOGOWY		JSW51001043	
Znamionowe napięcie wejściowe		AC95~265 V, 50/60 Hz	
TIG	Znamionowy prąd wejścia	AC115 V	AC230 V
	Znamionowa moc wejściowa	32.2 A	21.1 A
	Znamionowa moc wejściowa	3.5 kVA	4.7 kVA
	Zakres prądu wyjściowego	DC: 5~160 A AC: 20~160 A	DC: 5~200 A AC: 20~200 A
MMA	Znamionowy cykl roboczy	25%	
	Znamionowy prąd wejścia	34.1 A	22.7 A
	Znamionowa moc wejściowa	3.9 kVA	5.6 kVA
	Zakres prądu wyjściowego	10~120 A	10~160 A
	Znamionowy cykl roboczy	30%	
	Wydajność ogólna	80%	
	Współczynnik mocy	cosφ 0.95	
	Pobór mocy w stanie spoczynku	< 50 W	
Klasa zabezpieczeń		IP23S	
Klasa izolacji		H	
Wymiary dł. x szer. x wys		490×165×341 mm	
Waga netto		11.9 kg	



Akcesoria standardowe

- uchwyt TIG SRT 26, 4 m
- uchwyt masowy, 3 m
- 1 szybkozłączce
- 2 zaciski do węży

